



Официальный дистрибьютор: ООО «Эспрессия»

Телефоны в вашем регионе:

Симферополь: +7(978)753-91-03; +7 (978)753-91-06

Описание	Иллюстрация	Технические характеристики	Ваша цена, руб.	Рекомендованная цена, руб.
<p><u>Кофемолка Fiorenzato F64E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматический режим помола заданного количества порций - Плавная и точная регулировка степени помола - Жидкокристаллический дисплей - Электронный счетчик порций - Регулировка дозировки порций - 5,5 - 8 гр. - Корпус – лакированный алюминиевый 		<p>Габариты(ШxВxГ):230x270x620</p> <p>Вес – 14 кг</p> <p>Бункер для зерен – 1,5 кг</p> <p>Диаметр жерновов – 64 мм</p> <p>Мощность – 350 Вт</p> <p>Напряжение - 220/380 V</p>	<p>46000,00</p>	<p>55000,00</p>
<p><u>La Spaziale S2 EK</u></p> <p>Кофемашина La Spaziale S2 EK 2 GR отлично справится с приготовлением различных кофейных напитков. Аппарат широко применяется в кофейнях,- барах и ресторанах. Корпус выполнен из нержавеющей стали.</p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Программируемая система дозирования Термостат 		<p>Производитель: LA SPAZIALE</p> <p>Страна производитель: Италия</p> <p>Длина, мм.: 700</p> <p>Ширина, мм.: 530</p> <p>Высота, мм.: 520</p> <p>Напряжение, В:220</p>	<p>236000,00</p>	<p>280000,00</p>

Электрический подогрев
Газовый подогрев
Электрический подогреватель чашек
Датчик давления воды (манометр)
Встроенная помпа
Кран подачи кипятка 2 кран подачи пара
Автоматическое заполнение бойлера
Контроль неисправностей (звуковой)
ED- подсветка боковых панелей (опция)
2 отвода для пара (капучино)
Отвод для горячей воды



Потребляемая мощность, кВт.: 3,9
Материал корпуса: нерж. сталь